



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Зонд-зажим NTC для труб диаметром от 6 мм до 35 мм, NTC - фиксированный кабель 1,5 м Testo

Артикул: 0613 5505



Ди
из

По

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА-ЗАЖИМ NTC

Зонд-зажим NTC предназначен для диаметров от 6 мм до 35 мм.

Зонд-зажим Testo позволяет определять температуру поверхности трубы диаметром от 5 до 35 мм, внутри которой транспортируется жидкая или газообразная среда. Приспособление удобно фиксируется на трубе благодаря подпружиненному механизму и освобождает руки оператора для выполнения других операций совместимыми приборами теплового контроля.

Представлено несколько моделей зажимов разной конструкции, которые могут устанавливаться на трубопроводы диаметром до 35 мм и выполнять измерение температуры до +280°C кратковременно и до +130° постоянно. Минимальное получаемое значение 60°C.

В устройстве используется подпружиненная термопара, которая дает значение температуры в течение 5 секунд с момента начала измерения. Благодаря особой конструкции, вы можете производить измерения даже в том случае, если поверхность трубопровода неровная.

Эксплуатационные свойства прибора:

- Зонд-зажим имеет кабель длиной в 150 см для подключения к измерительным приборам.
- Погрешность измерений температуры поверхности составляет не более 2,5°C.
- Устройство соответствует классу точности 2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-40 °C — +125 °C
Погрешность	±1 °C (-20 °C ... +85 °C)
Общие технические данные	
Размеры	120 x 77 x 32 мм
Вес	81 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83