

Осциллографы запоминающие



АКИП-74824

ЦИФРОВОЙ ЗАПОМИНАЮЩИЙ USB-ОСЦИЛЛОГРАФ АКИП-74824

АКИП™

- «3 в 1»: осциллограф, анализатор спектра, генератор сигналов (ФГ/ СПФ) + анализ последовательных данных
- Осциллограф: 8 каналов
- Полоса пропускания: 20 МГц
- Разрешение АЦП: 12 бит (до 16 бит в реж ЕРЕС)
- Макс. частота дискретизации: 80 МГц (для однокр. сигнала при исп. 1-4 каналов)
- Макс. объем памяти: 256 МБ (делится между активными каналами)
- Сегментированная память 10.000 осциллограмм (во внутр. буфере), цифровая растяжка/ Zoom (x6500)
- НЧ фильтр в полной полосе пропускания
- Цифровая регистрация на ПК (streaming mode): дискретизация 10 МГц, при исп. ресурсов SDK - дискретизация и длина файла определяется системными параметрами ПК и макс. может достигать 160 МГц
- Функциональный генератор (до 1 МГц/ ±2 В): синус, меандр, треугольник, пост. напряжение /DC, пила (нараст/спад), Sin X/x, колоколообразный (half-sine), бел. шум, ПСП/ PRBS (одновременно с осциллографом!)
- Формирование сигналов СПФ/ AWG(до 1 МГц/ ±2 В): ЦАП 14 бит, частота дискретиз. до 80 МГц, память до 16 кБ
- Анализатор спектра: в полной полосе пропускания (одновременно с осциллографом!), БПФ при длине памяти до 1 МБ
- Автоизмерения (15 параметров); курсорные измерения (ΔU ; ΔT ; $1/\Delta T$)
- Математика: 30 функций (4 оператора – вх.кан./ опорн.осцилл./ время/ число π)
- Декодирование сигналов: CAN, LIN, FlexRay, I²C, I²S, UART/RS-232, SPI
- Допусковый контроль (тест по маске)
- Интерфейс USB 3.0 (управление от внешнего ПК)
- ПО под управлением ОС WIN XP, Vista, WIN 7, WIN 8 (32/ 64 бит.)
- Гарантия 5 лет

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	АКИП-74824
КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ	Число входных каналов	8
	Полоса пропускания (-3 дБ)	0...20 МГц (диапазоны от 50 мВ до 50 В) 0...10 МГц (диапазоны от 10 мВ до 20 мВ)
	Коэф. отклонения ($K_{откл.}$)	2 мВ/дел...10 В/дел
	Вид входа	Открытый, закрытый
	Погрешность установки $K_{откл.}$	± 1 % от полной шкалы ± 300 мкВ
	Время нарастания	≤ 17,5 нс (диапазоны от 50 мВ до 50 В) ≤ 35,0 нс (диапазоны от 10 мВ до 20 мВ)
	Входное сопротивление	1 МОм / 19 пФ
	Макс. входное напряжение	± 50 В
	Пост. смещение	± 250 мВ (диапазоны от 10 мВ до 500 мВ) ± 2,5 В (диапазоны от 1 В до 5 В) ± 25 В (диапазоны от 10 В до 50 В)
	Защита входа	± 100 В (DC + ACпик)
КАНАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ	Коэф. развертки ($K_{разв.}$)	20 нс ... 5000 с/дел
	Погрешность установки $K_{разв.}$	± 20 ppm (± 0,002 %)
	Режимы работы	Основной, ZOOM окно, X-Y
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Источники синхросигнала	Любой из 8-х каналов (A/H)
	Условия запуска развертки	Фронт, по длительности, окно, по длит. в окне (гистерезис), отложенная, отложенная в окне, по уровню, по интервалу, логические условия, рант
	Режим запуска	Однокр., ждущий, автоколебательный, без синхронизации, сегментированная развертка
	Уровень запуска	в полном диапазоне входного напряжения
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	Разрешение по вертикали	12 бит (16 бит в режиме ЕРЕС)
	Частота дискретизации (однокр. сигнал)	80 МГц (при использовании от 1 до 4 каналов) 40 МГц (при использовании от 5 до 8 каналов)
	Длина памяти	256 МБ (делится между активными каналами)
	Интерполяция	Линейная, Sin (X)/ x
	Режимы сбора данных	Выборка, послесвечение, цифровой самописец (ROLL)
КУРС. ИЗМЕРЕНИЯ	Функции	ΔU ; ΔT ; $1/\Delta T$
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ	По вертикали	Пик-пик, амплитуда, максимальное, минимальное, «высокий» уровень, «низкий» уровень, среднее, среднеквадратическое, выбросы на вершине и в паузе
	По горизонтали	Частота; период; время нарастания и спада; +/- ширина импульса, +/- скважность, задержка

Статистика		Максимум, минимум, среднее, СКО
МАТЕМАТИКА	Функции	$-x, x+y, x-y, x^y, x/y, x^y, \sqrt{x}, \exp(x), \ln(x), \log(x), \text{abs}(x), \text{norm}(x), \text{sign}(x), \sin(x), \cos(x), \tan(x), \arcsin(x), \arccos(x), \arctan(x), \sinh(x), \cosh(x), \tanh(x), \text{freq}(x), \text{derivative}(x), \text{integral}(x), \min(x), \max(x), \text{average}(x), \text{peak}(x), \text{delay}(x)$
	Операторы	Любой кан., опорная осциллогр.(ref), время, число-п(пи)
АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА	Диапазон входных частот	0...20 МГц
	Индикация спектограммы	Амплитуда, среднее значение, удержание пика
	Тип окна наблюдения	Прямоугольное, треугольное, гауссовское, Блэкмана, фон Хана, Хэмминга, с плоской вершиной, Блэкмана-Харриса
	Глубина БПФ (точек)	128...1.048.576 точек (1 М)
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР	Формы выходных сигналов	Синус, меандр, треугольник, постоянное напряжение (DC), $\text{Sin}(x)/x$, колоколообразный, бел. шум, ПСП/ PRBS
	Диапазон частот	0,03 Гц ... 1 МГц
	Погрешность установки частоты	$\pm 20 \text{ ppm} (\pm 0,002 \%)$
	Выходной уровень	$\pm 2 \text{ В}$
	Погрешность установки уровня	$\pm 1 \%$ от полной шкалы
	Выходное сопротивление	600 Ом
	Защита от перенапряжения	$\pm 10 \text{ В}$
ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ - AWG	Частота дискретизации	80 МГц
	Длина памяти СПФ	16 кБ
	Разрешение ЦАП	14 бит
	Диапазон частот	1 МГц
	Время нарастания	150 нс
ДЕКОДИРОВАНИЕ ПОСЛЕД. ДАННЫХ	Формат данных	CAN, LIN, I ² C, I ² S, UART/RS-232, SPI, FlexRay
ДОПУСКОВЫЙ КОНТРОЛЬ	Статистика (Годен/ Не годен)	В допуске, не в допуске, общее кол-во тестов
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Источник питания	USB порт
	Интерфейс	USB 3.0 (совместимый с USB 2.0/1.1)
	Габаритные размеры	190 x 170 x 40 мм
	Масса, не более	0,55 кг
	Комплект поставки	кабель USB 3.0 (1), кабель USB 2.0 (1), ПО + руководство по эксплуатации на CD-диске (1)

USB осциллографы **АКИП-74824** со встроенными генераторами сигналов (функциональный и СПФ) поддерживают функцию одновременной работы генератора, анализатора или осциллографа по различным вх. каналам.

