

СТОИМОСТЬ И ОПИСАНИЕ АНАЛИЗАТОРА INFRATEC™

S900701

Анализатор цельного зерна Infratec™

от руб (с НДС)



В стоимость базового комплекта включены:

- Анализатор Infratec™, с блоком питания и проводами для подключения;
- Запасная галогенная лампа мощностью 35Вт;
- Комплект предохранителей, щетка для чистки прибора и документация;
- Калибровка **Пшеница II** (влажность, белок, сырая клейковина, крахмал, индекс Зелени);
- Пуско-наладочные работы (удаленно). *

Также, при заказе можно бесплатно выбрать любые 4 калибровки из списка:

- | | | | |
|--|---|--|--|
| ☐ Бобы/фасоль (влажность, белок) | ☐ Овес II (влажность, белок) | ☐ Рис коричневый (влажность, белок, амилоза) | ☐ Соя (влажность, белок, масличность) |
| ☐ Горох II (влажность, белок) | ☐ Пшеница Дурум (влажность, белок) | ☐ Рис сырец (влажность) | ☐ Тритикале II (влажность, белок) |
| ☐ Кукуруза (влажность, белок, масличность, крахмал) | ☐ Рапс (влажность, масличность) | ☐ Рис шлифованный (влажность, белок, амилоза) | ☐ Ячмень I (влажность, белок) |
| ☐ Люпин (влажность, белок) | | | |

Полный перечень калибровок доступный для установки на анализатор Infratec™

БОБОВЫЕ, ЗЕРНОВЫЕ И МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

- ☐ Бобы/фасоль (влажность, белок)
- ☐ Горох I (влажность)
- ☐ Горох II (влажность, белок)
- ☐ Горчица (влажность, масличность)
- ☐ Гречиха (влажность)
- ☐ Кукуруза (влажность, белок, масличность, крахмал)
- ☐ Люпин (влажность, белок)
- ☐ Овес I (влажность)
- ☐ Овес II (влажность, белок)
- ☐ Пшеница Дурум (влажность, белок)
- ☐ Пшеница I (влажность, белок)
- ☐ Пшеница II (влажность, белок, сырая клейковина, крахмал, индекс Зелени)
- ☐ Пшеница III (влажность, белок, сырая клейковина)
- ☐ Рапс (влажность, масличность)
- ☐ Рис коричневый (влажность, белок, амилоза)
- ☐ Рис сырец (влажность)
- ☐ Рис шлифованный (влажность, белок, амилоза)
- ☐ Рожь I (влажность)
- ☐ Рожь II (влажность, белок)

БОБОВЫЕ, ЗЕРНОВЫЕ И МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

- ☐ Сорго I (влажность)
- ☐ Сорго II (влажность, белок, крахмал)
- ☐ Соя (влажность, белок, масличность)
- ☐ Тритикале I (влажность)
- ☐ Тритикале II (влажность, белок)
- ☐ Ячменный солод (влажность, белок, экстрактивность, растворимый белок)
- ☐ Ячмень I (влажность, белок)
- ☐ Ячмень II (влажность, белок, крахмал)
- ☐ Пакет калибровок Бобовые (Бобы/фасоль, Горох, Люпин)
- ☐ Пакет калибровок Зерновые «А» (Пшеница I, Ячмень I)
- ☐ Пакет калибровок Зерновые «В» (Овес I, Пшеница I, Пшеница Дурум, Тритикале I, Рожь I, Ячмень I)
- ☐ Пакет калибровок Зерновые «С» (Овес II, Пшеница II, Пшеница Дурум, Тритикале II, Рожь II, Ячмень II)
- ☐ Пакет калибровок Зерновые «D» (Овес II, Пшеница III, Пшеница Дурум, Тритикале II, Рожь II, Ячмень I)
- ☐ Пакет калибровок Масличные (Кукуруза, Соя)
- ☐ Пакет калибровок Рис (Рис сырец + шлифованный + коричневый)

МУКА И РАЗМОЛОТЫЕ ПРОДУКТЫ **

- ☐ Мука Дурум (влажность, белок, зола)
- ☐ Мука из пшеницы I (влажность, белок, зола)
- ☐ Мука из пшеницы II (влажность, белок, сырая клейковина, зола, водопоглощение)
- ☐ Мука из пшеницы III (влажность, белок, сырая клейковина, зола, водопоглощение)
- ☐ Мука из цельного зерна ржи/пшеницы (влажность, белок, зола)
- ☐ Мука ржаная и смешанная (влажность, белок, зола)
- ☐ Мука соевая (влажность, белок, масличность)
- ☐ Подсолнечник молотый (влажность, масличность)
- ☐ Пакет калибровок Мука «А» (Мука Дурум, Мука из пшеницы I, Мука ржаная и смешанная, Мука из цельного зерна ржи/пшеницы)
- ☐ Пакет калибровок Мука «В» (Мука Дурум, Мука из пшеницы II, Мука ржаная и смешанная, Мука из цельного зерна ржи/пшеницы)

** - для анализа муки и размолотых продуктов необходимо укомплектовать прибор модулем для пробоподготовки муки и кюветами.

Дополнительные аксессуары и модули для установки на анализатор Infratec™

- | | |
|---------|---|
| S900160 | ☐ Весовой модуль для определения натурности зерна |
| S900161 | ☐ Модуль для пробоподготовки муки и подсолнечника (кюветы приобретаются отдельно). |
| S800131 | ☐ Кюветы для анализа муки на анализаторе Infratec™, 4.5/3 мм, 4шт/упак. |
| S800132 | ☐ Кюветы для анализа соевой муки на анализаторе Infratec™, 6.5/6 мм, 4шт/упак. |
| S800133 | ☐ Кюветы для анализа подсолнечника на анализаторе Infratec™, 2/1.5 мм, 4шт/упак. |

Дополнительные услуги и сервисы доступные для анализатора Infratec™

- ☐ Проведение первичной поверки анализатора Infratec™ (поверка осуществляется только при покупке нового прибора).
- ☐ Подключение к сервису Smart Care™ Basic на 1 год (расширенная техническая поддержка специалистами FOSS). ***
- ☐ Подключение к сервису Foss Manager™ на 1 год (дополнительные возможности для удаленного управления прибором). ***

*** - подробное описание и дополнительную информацию см. на странице «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И СЕРВИСЫ».

Габариты (Ш x Г x В)	410 x 460 x 445 мм	Уровень шума	< 70 дБ(А)
Масса	28,5 кг (31 кг с весовым модулем)	Спектральный диапазон	570 – 1100 нм
Напряжение электросети	110-120 В или 220-240 В 50-60 Гц	Спектрометр	Сканирующий монохроматор
Номинальный ток	1,0 А (110-120 В) / 0,5 А (220-240 В)	Источник света	Вольфрамовая галогенная лампа
Входное питание	24 В	Дисплей	10" емкостный сенсорный экран
Энергопотребление	85 Вт (24 В)	Сетевое программное обеспечение	FossManager™
Степень защиты	IP 54	Интерфейс	Ethernet, 3x USB
Время анализа	Менее 60 секунд для 10 суб-образцов, включая измерение натурального веса. 40 секунд при включенной динамической обработке суб-образцов		
Количество суб-образцов	От 1 до 30 суб-образцов (10 суб-образцов как стандарт)		