

# FLIR серии Ebx

	FLIR E30bx	FLIR E40bx	FLIR E50bx	FLIR E60bx
Качество изображения				
Качество тепловизионного изображения	160 × 120 пикселей	160 × 120 пикселей	240 × 180 пикселей	320 × 240 пикселей
Пространственное разрешение	2.72 мрад	2.72 мрад	1.82 мрад	1.36 мрад
Тепловая чувствительность	< 0.1 °C	< 0.045 °C	< 0.045 °C	< 0.045 °C
Непрерывное цифровое масштабирование	нет	1-2x	1-4x	1-4x
Вывод изображения				
Функция «Картина в картинке»	Нет	Фиксированная	Масштабируемая	Масштабируемая
Функция Thermal Fusion	Нет	Нет	Да	Да
Анализ измерений				
Экспонометр	1	3	3	3
Область измерений	1 окно с мин./макс./ средн.	3 окна с мин./макс./ средн.	3 окна с мин./макс./ средн.	3 окна с мин./макс./ средн.
Разница температур	Нет	Разница температур между измерениями или по сравнению с заданной температурой	Разница температур между измерениями или по сравнению с заданной температурой	Разница температур между измерениями или по сравнению с заданной температурой
Отчеты				
Мгновенный отчет	Нет	Нет	Нет	Да
Цифровая камера				
Встроенная цифровая камера	Нет	3.1 мегапикселя, один светодиод	3.1 мегапикселя, один светодиод	3.1 мегапикселя, один светодиод
Комментарии к картинке				
Голос	Нет	60 секунд через Bluetooth® Текст из заранее созданного файла или созданного файла или с виртуальной клавиатуры на сенсорном экране Можно подключить через Bluetooth гигрометр Extech MO297 или токоизмерительные клемщи Extech EX845	60 секунд через Bluetooth® Текст из заранее созданного файла или созданного файла или с виртуальной клавиатуры на сенсорном экране Можно подключить через Bluetooth гигрометр Extech MO297 или токоизмерительные клемщи Extech EX845	60 секунд через Bluetooth® Текст из заранее созданного файла или созданного файла или с виртуальной клавиатуры на сенсорном экране Можно подключить через Bluetooth гигрометр Extech MO297 или токоизмерительные клемщи Extech EX845
Текст	Нет			
Внешние датчики	Нет			
Хранение изображений				
Тип	ИК-изображения	ИК/визуальные изображения; одновременное хранение визуальных и ИК-изображений	ИК/визуальные изображения; одновременное хранение визуальных и ИК-изображений	ИК/визуальные изображения; одновременное хранение визуальных и ИК-изображений
Интерфейсы для обмена данными				
Bluetooth®, WiFi	Нет	Да	Да	Да