



# Миниатюрная телеинспекционная система vCamMX-2

- Модуль записи текста на экране
- Работа от батарей до семи часов
- Отображение расстояния, даты и времени на экране
- Запись на USB-накопитель с резервным копированием данных на SD-карту
- Запись и создание снимков в одно прикосновение

Универсальная миниатюрная телеинспекционная система vCamMX-2 - это компактная телеинспекционная камера «все в одном» по доступной цене. Доступная с двумя толкателями разной длины и сменными камерами двух размеров, система может использоваться для инспекции линий 1-1/2 - 4"/40 - 100мм. Мини-камера vCamMX-2 имеет все характеристики более крупных проталкиваемых систем, такие как отслеживаемый зонд, отслеживаемый толкатель, указатель расстояния, внутренние аккумуляторные батареи, модуль записи текста на экране и встроенный микрофон для записи речевых комментариев. Систему vCamMX-2 можно приобрести в виде полностью укомплектованного модуля с блоком управления, установленным на катушке, или приобрести катушку отдельно для использования с блоком управления vCam-6.



- Гарантия сроком один год на всю систему
- Программа замены камер для головок камер, не покрываемых гарантией

## Головки камер

	D26-MX	D18-MX
<b>Применение:</b>	2 - 4"/50 -100мм	1-1/2 - 4"/38 – 100мм
<b>Габариты:</b>	1,02 x 2"/26 x 55мм	0,70 x 1,2"/18,6 x 29,5мм
<b>Освещение:</b>	20,39 люмен	17,53 люмен
<b>Разрешение:</b>	700 TVL	520 TVL
<b>Конструкция:</b>	Корпус из нерж. стали и сапфировое стекло для защиты линзы	
<b>Самовыравнивание:</b>	Да	Нет
<b>Защита от внешних воздействий</b>	10 БАР	11 БАР
<b>Фокус:</b>	7,87"/20см	4,7"/12см
<b>Угол обзора:</b>	88,4°	55°

## Система vCamMX-2

<b>Габариты:</b>	21" (Д) x 13" (Ш) x 25" (В)/ 53см x 33см x 64см (с закр. крыш.)
<b>Вес:</b>	100 футов/30м: 30 фунтов / 14кг. 150 футов/45м: 37 фунтов / 17кг. (катушка, толкатель, блок управления и камера)
<b>Конструкция:</b>	Блок управления из ударопрочного термопластика (ABS), трубчатая рама из нержавеющей стали и барабан из углеволокна
<b>Экран:</b>	TFT ЖК-экран диагональю 8"/20см, изображения на котором хорошо видны даже при дневном свете (разрешение 800 x 600)
<b>Время работы батарей</b>	Восемь часов с отключенным зондом, семь часов с включенным зондом
<b>Защита от внешних воздействий</b>	Водонепроницаемость, класс защиты IP65 (небольшой дождь, с закрытой крышкой)

## Мини-катушка типа MX

Мини-катушку типа MX можно приобрести отдельно (без блока управления) для использования с блоками управления vCam-6 или vCam-5.

			
Катушка типа MX с толкателем 100 футов/30м или 150 футов/45м.	Блок управления vCam-6	Соединительный кабель с разъемами для подключения к блоку управления vCam-6	Головки камер D26-MX и D18-MX

Локальный дистрибьютор Vivax-Metrotech:

Эксклюзивный дистрибьютор  
**Vivax-Metrotech** на территории РФ  
**ООО "СЕБА ИНЖИНИРИНГ"**  
 г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д.29, к.2, стр.2,  
 офис 402, этаж 4М  
 Телефон: +7 (499) 683-02-50  
 эл. почта: [info@sebaeng.ru](mailto:info@sebaeng.ru)  
[www.sebaeng.ru](http://www.sebaeng.ru)

Полные характеристики продукции смотрите на нашем сайте.

## Рекомендуемые локаторы



VM-540 и vLoc3-Cam

## Популярные вспомогательные принадлежности



Центраторы MX



Футляр MX



Приложение для телефонов и планшетов Live View

## Vivax-Metrotech Corporation

3251 Olcott Street, Santa Clara, CA 95054, USA

**Тел. (бесплатный): 800-446-3392**

**Тел: +1-408-734-1400**

[www.vivax-metrotech.com](http://www.vivax-metrotech.com)

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



V1.3